



Сепаратор легкої фракції СЛФ



Призначений для видалення плівок та знепилення сипких продуктів повітряним потоком.

Застосовується:

- для знепилення та видалення плівок з подрібнених ПЕТ пляшок, ПВХ вікон, кабелів, електронних відходів та сумішей інших пластиків у технологіях переробки вторинної сировини;
- для знепилення та видалення мінералів пластинчастої форми у сухих технологіях збагачення корисних копалин, для знепилення сировини при виготовленні будівельних матеріалів.

Найменування	Максимальні витрати повітря, м³/год	Продуктивність по подрібнених ПЕТ-пляшках,* кг/год	Продуктивність по подрібнених ПВХ-вікнах,** кг/год
СЛФ-5-10/15	1000	150-200	200-400
СЛФ-5-10/30	1500	200-400	400-750
СЛФ-5-15/30	2000	400-600	750-1200
СЛФ-5-15/50	4000	600-1000	1200-2000
СЛФ-5-20/50	5000	1000-1250	2000-2500
СЛФ-5-20/60	6000	1250-1500	2500-3000
СЛФ-5-25/60	8000	1500-2000	3000-4000
СЛФ-5-25/80	11000	2000-3000	4000-6000
СЛФ-5-30/100	15000	3000-4000	6000-8000
СЛФ-5-35/120	20000	4000-6000	8000-12000

* - для продукту с насипною масою 0,3 т/м³.

** - для продукту с насипною масою 0,6 т/м³.

НАШІ КОНТАКТИ:

33024, Україна, м. Рівне, вул. Млинівська, 32
тел. +38 0362 63 08 77, +38 067 363 82 24
тел./факс +38 0362 64 05 15
e-mail: separator@prodecolog.com.ua
www.prodecolog.com.ua

