



Сепаратори тертя СТ



Призначені для видалення еластичних частинок - еластомерів (гума, силікон, поліуретан, термопластичні еластomers) з суміші твердих пластиків, що відрізняються за пружними і фрикційними властивостями.

Застосовуються для переробки відходів електричного та електронного обладнання (WEEE), відходів автомобільних пластиків (ASR), кабельних відходів, відходів пластиків, відходів побутової техніки.

Найменування	Продуктивність, кг/год *	Фракційний склад, мм	Ширина робочої зони, мм	Габаритні розміри, мм**	Споживана потужність, кВт**	Маса, кг**
СТ-3-150	1500-1800	-3 +15	1500	2500x2050x2600	4	1600
СТ-3-100	1000-1200		1000	2500x2050x2600	3	1200
СТ-3-50	500-600		500	1500x2050x2200	2	800

* - продуктивність для конкретного продукту визначається при проведенні тестових випробувань.
Максимальне значення вказано для насипної ваги 0,6 т/м³.

** - характеристика сепараторів без врахування додаткових опцій (п.1).

1. Сепаратори можуть додатково комплектуватися:

- подаючими та відвідними шнеками;
- рамою під сепаратор;
- робочою площадкою обслуговування;
- завантажувальними бункерами різного об'єму.

2. Можливе виготовлення сепараторів із врахуванням вимог замовника.

НАШІ КОНТАКТИ:

33030, Україна, м. Рівне, вул. Млинівська, 32
тел. +38 0362 63 08 77, +38 067 363 82 24
тел./факс +38 0362 64 05 15
e-mail: separator@prodecolog.com.ua
www.prodecolog.com.ua

